

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RINCONERAS



- Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
- Patas de madera -Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
- Patas de madera maciza.
- Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ.
- Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg.
- Almohadas de respaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y rellenas de fibra especial siliconada (fibra hueca).
- Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos.
- Se fabrica en versión:
 - 3 Plazas
 - 2 Plazas
 - Butaca individual
 - Cama de 1.35 mt y de 1.20 mt.
 - Única medida disponible de 2.45 x 2.45.



- Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
- Patas de madera maciza.
- Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 80mm de anchura.
- Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg recubiertos por fibra de 300gr.
- Almohadas de respaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y rellenas de fibra especial siliconada.
- Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldo.
- Se fabrica en versión:
 - 3 Plazas
 - 2 Plazas
 - Butaca individual.
 - Rinconera.
 - Cama de 1.35 y de 1.20 mt.